

Иллюминаторы и аксессуары

Иллюминатор RD 300

1. Кольцевое уплотнение из резины и нержавеющей стали 316, обеспечивающее непосредственную герметизированную установку в резьбовое отверстие или трубную вставку диаметром 300 мм
 2. Утолщенное стекло 15 мм, диаметр 250 мм
 3. Стеклоочиститель с кругом очистки диаметром 230 мм
 4. Сопло из стальной трубы (316)
 5. 3 крепежных уголка из нержавеющей стали
- Артикул №: 80100001



Иллюминатор RD 400

1. Кольцевое уплотнение из резины и нержавеющей стали 316, обеспечивающее непосредственную герметизированную установку в резьбовое отверстие или трубную вставку диаметром 400 мм
 2. Утолщенное стекло 15 мм, диаметр 350 мм
 3. Стеклоочиститель с кругом очистки диаметром 330 мм
 4. Сопло из стальной трубы (316)
 5. 4 Крепежных уголка из нержавеющей стали
- Артикул №: 80104001




Монтажная коробка DN 300 & DN 400,

Труба из смеси пластика и ПВХ с резиновым ребристым уплотнением, предназначена для прямого монтажа иллюминатора, обладает жесткостью благодаря использованию дисков из твердого пенопласта; имеет официальный сертификат о прохождении испытаний; поставляется в вариантах шириной 20, 25 и 30 см; за дополнительную цену и при увеличении сроков поставки возможно приобретение изделий с увеличенной шириной с шагом 5 см! Возможные укорачивание или наращивание для промежуточных размеров ширины осуществляются заказчиком.

- Артикул №: 80120035 DN 300 20 см
 Артикул №: 80120036 DN 300 25 см
 Артикул №: 80120037 DN 300 30 см
 Артикул №: 80124035 DN 400 20 см
 Артикул №: 80124036 DN 400 25 см
 Артикул №: 80124036 DN 400 30 см





Biogaskontor Köberle GmbH

Взрывобезопасная подсветка смотрового иллюминатора Lumi USL07 230В / 50Вт, с клеммной коробкой и встроенным трансформатором, галогенная лампа 12В с встроенным таймером и магнитной кнопкой.
 Артикул №: 80110004



Карданный ламповый держатель для взрывобезопасного светильника, 2-осевой, из нержавеющей стали 304, прикручивается непосредственно на иллюминатор, для оптимального применения взрывобезопасного светильника иллюминатора RD 300 / RD 400.

Артикул №: 80110100



Защитная розетка для иллюминаторов RD 300/RD 400 из нержавеющей стали 304 для аккуратного соединения с кожухом чана. Длина 20 см, буртик 5 см. Крепление и возможная торцовка осуществляются заказчиком.

Артикул №: 80120010 RD 300

Артикул №: 80120011 RD 400



Солнцезащитный чехол на стенке резервуара в виде затемненной камеры для лучшего просмотра сквозь иллюминатор, 58 x 58 x 114 см, алюминиевый лист 2 мм, включая крепежный желоб, монтажные работы выполняются заказчиком.

Артикул №: 80125001

