

## Messunit

Für Probenahme, Temperatur- und Füllstandsmessung



Messunit, Fitting-Set mit Kugelhähnen:  
Komplett für Probenentnahme und  
Druckmessung  
aus V4A-Fittings:  
-VA-Kugelhahn 2" und 1 1/2"

Art. Nr.: 80400004



## Variante Rohrstutzen für Schachtfutter

Messunit bestehend aus PE-Bundbuchse DN  
150 mit VA-Deckel inkl.  
-Fühler-Leerrohr für Temperaturfühler,  
12x1 mm innen 45 cm lang  
-2" Stutzen  
-Kugelhahn und Fittings

Art. Nr.: 80400001



Schachtfutter PU, DN 150 für Rohr 160 mm  
konisch mit Gummidichtring, Länge 240 mm  
Art. Nr.: 80530160  
Art. Nr.: 80530161 ausgestopft mit  
Hartschaum



## Variante Edelstahlplatte

Platte für Messunit 4 mm, Edelstahl V2A,  
zum Anschrauben inkl.


-Leerrohr für Temperaturfühler 12x1 mm  
-2" Stutzen


Art. Nr.: 80400010 35 x 35 cm

Art. Nr.: 80400020 43 x 43 cm

Art. Nr.: 80400024 58 x 58 cm

Flanschplatte 4mm, V4A, DIN 8 Loch-  
Vollscheibe DN150 PN10,  
Art. Nr.: 80400007





# Biogaskontor Köberle GmbH

## Zubehör für Temperaturmessung

Temperaturfühler PT 100 für GREISINGER  
GIR 2002 und GIA 2000, GTF200, 4-Leiter  
Fühler, 4m lang  
Art. Nr.: 75182042



GREISINGER GIA 2000 oder GIR 2002 230 V,  
Min/Max-Speicher, Genauigkeit 0,1°C, Serielle  
Schnittstelle, Busbetrieb, mit 4-Leiter Kabel  
verlängerbar bis 100 m mit automatische  
Kompensation, (Fühler separat bestellen!)  
Art. Nr.: 75182008 GIA 2000 nur  
Thermometer

Art. Nr.: 75182052 GIR 2002 Thermometer  
und Temperaturregler, 2 Schaltpunkte wählbar  
mit je 1 Relais-Ausgang




## Zubehör Füllstandsmessung

Drucksonde 1" zur Füllstandsmessung:  
-50-1000 mbar, Edelstahl V4A  
Druckmessumformer, ohne Display  
(Anbaudisplay optional lieferbar)

Mediumberührte Teile: Keramik  
Versorgungsspannung: DC 14-30 V, Ausgang  
4- 20 mA analog  
System: 3-Leiter / 2-Leiter  
Elektrischer Anschluss: M 12 Steckverbindung  
Messbereich: 0 bis +1 bar  
Art. Nr.: 75100203 Drucksonde 1"  
Art. Nr.: 75100204 Dose M12/ mit Kabel 10m  
Art. Nr.: 75100205 Dose M12/ mit Kabel 15m  
Art. Nr.: 75100206 Dose M12/ mit Kabel 20m





## Stabsonde zur Füllstandsüberwachung

<p><b>Zweistabsonde</b> E+H Liquipoint T FTW31; ATEX, WHG-Zulassung für Füllstandmessung Stäbe 316Ti V4A, Isolation PP, Anschlussgehäuse: PPS-Kunststoff Gewindeanschluss : G 6/4", mit integrierter Leitungsüberwachung, Schutzart IP66, ohne Kabel, ohne Sondenrelais: Art. Nr.: 754015104 Stablänge: 400 mm Art. Nr.: 754015110 Stablänge: 1000 mm Art. Nr.: 754015112 Stablänge: 1200 mm mit Sondenrelais und 1 1/2" Verschraubung Art. Nr.: 754015204 Stablänge: 400 mm Art. Nr.: 754015210 Stablänge: 1000 mm Art. Nr.: 754015212 Stablänge: 1200 mm</p>	
<p>Füllstandsonden Relaisverstärker, E+H Nivotester FTW325 konduktiv; ATEX, WHG- Zulassung, Gehäuse: Schienenmontage 22,5 breit , Stromversorgung 85...253 Volt, Relaisausgang: potentialfreie Umschaltkontakte für 1xFüllstand und 1xAlarm, Art. Nr.: 754015325</p>	
<p>Platte für Stabsonde, 4mm V4A, mit Muffe 2" angeschweisst, mit Lochkreis zum Andübeln 27,9 x 27,9 cm, passend für DIN Flansch DN150 PN10 Art. Nr.: 80400045  Andere Maße auf Anfrage lieferbar.</p>	
<p>Platte für Stabsonde, 4mm V4A, mit Muffe 2" angeschweisst, mit Lochkreis zum Andübeln 35 x 35 cm mit 2"-Muffe mit 30° Art. Nr.: 80400041  Andere Maße auf Anfrage lieferbar.</p>	
<p>Fitt. Edelstahl Verschraubung 1 1/2" IG/AG konisch dichtend Art. Nr.: 31000077  Fitt. Edelstahl Red-Stück 2"-1 1/2" Art. Nr.: 31000128</p>	