



## Unidad de medición

<p>Unidad de medición, juego completo, que consta de manguito bridado DN 150 con tapa inox 304 incl.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-tubo vacío para sensor de temperatura y empalmes 2"</li><li>-div. accesorios para la extracción de pruebas y la medición de presión</li><li>-grifos esféricos inox, 2" y 1 1/2"</li><li>-2 ud. ancla de perno para fijación</li></ul> <p>¡¡sin caja de temperatura y de presión!! Art. N°: 8040000</p>	
<b>Variante revestimiento de pozos</b>	
<p>Unidad de medición, que consta de manguito bridado DN 150 con tapa inox 304 incl.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-tubo vacío para sensor de temperatura</li><li>- empalmes 2"</li><li>-sin ancla de perno para fijación-</li></ul> <p>Art. N°: 80400001</p>	
<p>Revestimiento para pozos PU, DN 150 para tubos de 160 mm cónico con arandela-junta de goma , longitud 240 mm</p> <p>Art. N°: 80530160 Art. N°: 80530161 relleno (Styrofoam)</p>	
<b>Variante agujero para roscar</b>	
<p>Placa inox 304, 3mm con círculo de agujeros para ensamblar incl.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-tubo vacío para sensor de temperatura</li><li>- empalmes 2"</li></ul> <p>Para ser empleada en agujeros para roscar</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-sin material de aislamiento y de fijación-</li></ul> <p>Art. N°: 80400011 35 x 35 cm Ø150mm Art. N°: 80400021 43 x 43 cm Ø200mm Art. N°: 80400024 58 x 58 cm Ø250mm</p>	



<b>Accesorios medición del nivel</b>	
<p>Sonda de presión 1" para la medición del nivel: transductor de presión acero fino 1.4571/1.4435, 316 piezas en contacto con el medio: cerámica conexión de proceso: AG 1" tensión de suministro: DC 10-30 V, salida 4- 20 mA sistema: 3 conductores / 2 conductores conexión eléctrica: enchufe M12 ámbito de medición: 0-1 bar (¡ Empleo para la unidad de medición !) Art. N°: 75100203 Sonda de presión 1" Art. N°: 75100204 conexión eléctrica cable 10m Art. N°: 75100205 conexión eléctrica cable 15m Art. N°: 75100206 conexión eléctrica cable 20m</p>	
<p>Sonda de nivel, sonda de barra doble SAT, longitud de barra: 80 - 140 cm, grosor 8 mm carcasa de conexión: plástico POM conexión roscada: G1 Incl.: relé de sonda para atmósferas explosivas ExSRA-100-U0 para la evaluación de las sondas Art. N°: 75401100 (100 cm) Art. N°: 75401120 (120 cm)</p>	
<b>Accesorios para la medición de la temperatura</b>	
<p>Sensor de temperatura PT 100 para GREISINGER GIR 2002 y GIA 2000, GTF200, sensor de 4 conductores, 4m de largo Art. N°: 75182042</p>	
<p>GREISINGER Termómetro para sensor de 3 - 4 conductores PT 100; alargable hasta 100 m, almacenamiento mín/máx, exactitud 0,1°C, 240 V suministro de corriente,, interfaz de serie, operación de bus</p> <p>Art. N°: 75182008 GIA 2000 Termómetro</p> <p>Art. N°: 75182052 GIR 2002 Termómetro y regulador de temperatura, 2 salidas de conmutación de relé</p>	