

Über-/Unterdrucksicherung ÜU-TT-150/200/273/300

ÜU-TT-150 / 200 / 273 / 300 Über- / Unterdrucksicherung für Folienhauben-Gärbehälter, aus Edelstahl, gedämmt mit Kautschukschaum. 2platten, mit Edelstahlverkleidung Weitgehend FROSTSICHER durch Anbau an warme Behälterwand und Möglichkeit für Gasdurchfluß, mit 2 Kontrollschaugläsern Anschlußflansche DN 150 / 200 / 250 und 300, Druckeinstellung: Unterdruck 1,2 bis 5 mbar, Überdruck 1,5 bis 5 mbar:

Überdruck

Art. Nr.: 80240001.2 ÜU-TT-150 1,4 - 2,8 mbar

Art. Nr.: 80240003.2 ÜU-TT-150 3 - 5 mbar

Art. Nr.: 80250001.2 ÜU-TT-200 1,5 - 2,8 mbar

Art. Nr.: 80250003.2 ÜU-TT-200 3 - 5 mbar

Art. Nr.: 80273001.2 ÜU-TT-273 1,5 - 2,8 mbar

Art. Nr.: 80273003.2 ÜU-TT-273 3 - 5 mbar

Art. Nr.: 80273501.2 ÜU-TT-300 1,5 - 2,8 mbar

Art. Nr.: 80273503.2 ÜU-TT-300 3 - 5 mbar



Überdruck - Abblaseleitung m. Flansch DN 150 / DN 200 / DN 250 / DN 300 V2A, 2 m lang

Bei Bedarf auch andere Längen lieferbar !!

Art. Nr.: 80280001 DN 150 2m

Art. Nr.: 80280011 DN 200 2m

Art. Nr.: 80280022 DN 250 2m

Art. Nr.: 80280032 DN 300 2m



<p>Warnschilder ExZone 1+2 einfach auf V2A Trägerplatten mit Rohrschellen DN 150 / DN 200 / DN 250 / DN 300 komplett Art. Nr.: 80240006 DN 150 Art. Nr.: 80250006 DN 200 Art. Nr.: 80260006 DN 250 Art. Nr.: 80270006 DN 300</p>	 
<p>Warnschilder Ex INTERNATIONAL einfach auf V2A Trägerplatten mit Rohrschellen DN 150 / DN 200 / DN 250 / DN 300 komplett Art. Nr.: 80240009 DN 150 Art. Nr.: 80250009 DN 200 Art. Nr.: 80260007 DN 250 Art. Nr.: 80270007 DN 300</p>	 
<p>Absperrklappe EBRO Guß / Edelstahl / NBR für Gas Zwischenflansch / Endschieber DN 100.: 70100100 / 70150100 DN 150.: 70100150 / 70150150 DN 200: 70100200 / 70150200 DN 250: 70100250 / 70150250</p>	
<p>Anschluss T-Stück für Über-Unterdruck-Sicherung TT-150 / 200 / 273 / 300 in PE-HD, komplett mit Blindscheibe V4A, Dichtung und Schrauben VA. PE-HD10 mit DIN-Flansch DN 150 / DN 200 / DN 250 / DN 300 zum direkten Anschluss der Sicherung für Schachtfutter DN 150 / DN 200 / DN 250 / DN 300 oder Kernlochbohrung !! Art. Nr.: 80240007 DN 150 Art. Nr.: 80250007 DN 200 Art. Nr.: 80273007 DN 250 (TT-273) Art. Nr.: 80273507 DN 300</p>	
<p>Anschluss T-Stück für Über-Unterdruck-Sicherung TT in V4A, komplett mit Blindscheibe V4A, Dichtung und Schrauben VA. V4A DIN-Flansch zum direkten Anschluss der Sicherung, komplett in VA ausgeführt. Art. Nr.: 80240008 DN 150 Ø 159 mm Art. Nr.: 80250008 DN 200 Ø 219 mm Art. Nr.: 80250016 DN 250 Ø 273 mm</p>	

Futterhülse DN 300 PVC-Kunststoffrohr mit Gummirippendichtung, fertig ausgesteift mit Hartschaumscheiben, mit amtlichen Prüfzeugnis, in 20, 25, und 30 cm Breite lieferbar, Überbreiten im 5cm Schritten möglich gegen Mehrpreis und verlängerter Lieferzeit! Zwischenbreiten eventuell bauseits kürzen

Art. Nr.: 80120035	DN 300	20cm
Art. Nr.: 80120036	DN 300	25cm
Art. Nr.: 80120037	DN 300	30cm



Zusatzheizung für ÜUTT 150 / 200 / 273 / 300 als Eintauch-Heizsystem TPAE, Ex d II C T1 Ex II 2GD mit Thermostat und Sicherheitstemperaturbegrenzer, geprüft nach DIN-VDE 0100 und Herstellervorschriften, Nennspannung 230 V, 50Hz mit ExZulassung Zone 1+2, Temperaturklasse T1
 Art. Nr.: 75500009



Schwanenhals an Anschluss T-Stück DN 150 / DN 200 / DN 250 bestehend aus KG 2000-Steckmuffenformteile zum aufstecken auf das Anschluss T-Stück innerhalb des Behälters um das Eindringen von Substrat zu verhindern. Komplet mit V4A Edelstahlschelle und Edelstahlprofil inkl. Befestigungsmaterial
 Art. Nr.: 80240010 DN 150 für PE-HD und VA T-Stück
 Art. Nr.: 80250010 DN 200 nur für PE
 Art. Nr.: 80273010 DN 250 nur für PE



Überdruck-Sensor für ÜU TT-150 / 200 / 273 /300 als elektrischer Signalgeber bei Auslösung des Überdruckes. bestehend aus VA-Zwischenstück DN 150 / DN 200 / DN 250 / DN 300, Befestigungswinkel und EX-Nährungssensor mit 2 m Kabel und Nährungssensor-Verstärker 1-kanalig, inkl. Dichtung und Schrauben
 Art. Nr.: 80240011 DN 150
 Art. Nr.: 80250011 DN 200
 Art. Nr.: 80273011 DN 273
 Art. Nr.: 80273511 DN 300



ÜU-TT-150 / 200 Hebelübersetzung in VA mit Schwingungsdämpfung durch Ballastgewicht mit Gummischeiben, Hubbegrenzung für Seilzugauslösung, inkl. 5m VA-Drahtseil 3mm und Umlenkrolle, komplett
 Art. Nr.: 80240015 ÜU-TT-150
 Art. Nr.: 80250015 ÜU-TT-200

