



Устройство защиты от повышенного/пониженного давления

Устройство защиты от повышенного/пониженного давления ÜU-TT-150 / 200 / 273 / 300 для резервуаров с мембранным навесом или пленочным колпаком, из нерж. стали, утепленное гибким каучуком, с защитным чехлом из нерж. стали, МОРОЗОУСТОЙЧИВ за счет монтажа непосредственно на стенке резервуара для ферментации и возможности прохода через него теплого биогаза из резервуара. Фланцы для подключения DN 150 / DN 200 / DN 250 и DN 300, Установка давления: при повышенном от 1,5 до 5 мбар, при пониженном от 1,2 до 3 мбар вкл. контрольное окно и инструкция по эксплуатации
Артикул №: 80240001 ÜU-TT-150
Артикул №: 80250001 ÜU-TT-200
Артикул №: 80273001 ÜU-TT-273
Артикул №: 80273501 ÜU-TT-300



Предупредительная табличка взрывоопасной зоны МЕЖДУНАРОДНАЯ, простая, на пластине из нержавеющей стали 304 в комплекте с трубными зажимами DN 150 / DN 200 / DN 250 / DN 300.

Артикул №: 80240009 DN 150

Артикул №: 80250009 DN 200

Артикул №: 80260007 DN 250

Артикул №: 80270007 DN 300



ÜU-TT-150 / 200 Рычаг из нерж. стали с ограничителем хода для троса на однопленочных колпаках из искусственного каучука, вкл. 5м проволочный трос 3мм из нерж. стали и направляющий ролик

Артикул №: 80240015 ÜU-TT-150

Артикул №: 80250015 ÜU-TT-200



Запорный клапан, литье EBRO / нержавеющая сталь / нитрильный каучук для газа.

Артикул

DN 100.: 70100100 / 70150100

DN 150.: 70100150 / 70150150

DN 200: 70100200 / 70150200

DN 250: 70100250 / 70150250





Biogaskontor Köberle GmbH

Соединительный переходник для ÜU TT повышенного/пониженного давления из полиэтилена высокой плотности в комплекте с заглушкой из нержавеющей стали 316, прокладкой и стальными винтами. PE-HD10 с фланцем DIN DN 150 / DN 200 / DN 250 / DN 300 для прямого соединения с устройством защиты для наполнительной трубы DN 150 / DN 200 / DN 250 / DN 300 или отверстие.

Артикул №: 80240007 DN 150

Артикул №: 80250007 DN 200

Артикул №: 80273007 DN 250 (TT-273)

Артикул №: 80273507 DN 300



Соединительный переходник для TT повышенного/пониженного давления 150/200 из нерж. стали 316, в комплекте со стальной (316) заглушкой, прокладкой и болтами. Фланец DIN из нерж. стали 316 DN 150 / DN 200 для прямого соединения с устройством защиты, полностью из нерж. стали.

Артикул №: 80240008 DN 150 для

наполнительной трубы DN 150 или отверстия

Артикул №: 80250008 DN 200 не подходит для

наполнительной трубы DN 200, необходимо подготовить отверстие!



Дополнительный обогрев для ÜU TT CETAL, ТРАЕ, Ex d II C T1 Ex II 2GD, ленточной электронагревательной системой без термостата, сертификат DIN-VDE 0100, номинальное напряжение 230 В, 50 Гц, допускается к использованию во взрывоопасных зонах 1+2, температурный класс Т1.

Артикул №: 75500009





Biogaskontor Köberle GmbH

Гибкая штанга на соединительный тройник DN 150/DN 200/DN 250 для устройства защиты от повышенного/пониженного давления TT 150/TT 200/TT 273, состоящий из литой натрубной муфты KG 2000, соединяющейся с тройником внутри емкости для предотвращения проникновения субстрата. В комплекте с зажимной скобой и профилем из нержавеющей стали 316, включая крепежный материал.
Артикул №: 80240010 DN 150 для тройника из полиэтилена высокой плотности и стали
Артикул №: 80250010 DN 200 только для тройника из полиэтилена высокой плотности
Артикул №: 80273010 DN 250 только для тройника из полиэтилена высокой плотности



Датчик повышенного давления для ÜU TT 150/200/273/300 в качестве электрической сигнализации при возникновении повышенного давления, состоит из стальной соединительной части DN 150/DN 200/DN 250/DN 300, крепежного уголка и взрывобезопасного датчика питания с 2-метровым кабелем и 1-канальным усилителем датчика питания, в комплекте с прокладкой и болтами.

Артикул №: 80240011 DN 150

Артикул №: 80250011 DN 200

Артикул №: 80273011 DN 273

Артикул №: 80273511 DN 300

