



Dispositif de sécurité de surpression/dépression ÜU-TT- 150/200/273/300 / Accessoires en option

Dispositif de sécurité de surpression/dépression
ÜU-TT- 150 / 200 / 273 / 300

Pour couverture à membrane

Acier inoxydable, Isolation par plaques de caoutchouc mousse, avec capot inoxydable
Largement protégé de gel par contact au mur du conteneur et option de transit du gaz,
bride: DN 150 / DN 200 / DN 250 / DN 300,
réglage de la pression : surpression 1,5 à 5 mbars,
dépression 1,1 à 5 mbars, avec hublots de contrôle,
fourni avec mode d'emploi français

surpression

Art. Nr.: 80240001.2 ÜU-TT-150 1,4 - 2,8 mbar

Art. Nr.: 80240003.2 ÜU-TT-150 3 - 5 mbar

Art. Nr.: 80250001.2 ÜU-TT-200 1,5 - 2,8 mbar

Art. Nr.: 80250003.2 ÜU-TT-200 3 - 5 mbar

Art. Nr.: 80273001.2 ÜU-TT-273 1,5 - 2,8 mbar

Art. Nr.: 80273003.2 ÜU-TT-273 3 - 5 mbar

Art. Nr.: 80273501.2 ÜU-TT-300 1,5 - 2,8 mbar

Art. Nr.: 80273503.2 ÜU-TT-300 3 - 5 mbar



Conduite de purge pour surpression, avec bride en acier inoxydable

DN 150 / DN 200 / DN 250 / DN 300,

longueur 2 m, autres longueurs sur demande

Article n°: 80280001 DN 150 2m

Article n°: 80280011 DN 200 2m

Article n°: 80280022 DN 250 2m

Article n°: 80280032 DN 300 2m



Biogaskontor Köberle GmbH

<p>Article n°: 80240009 DN 150 Article n°: 80250009 DN 200 Article n°: 80260007 DN 250 Article n°: 80270007 DN 300</p>	 
<p>Robinet de gaz EBRO fonte / acier inoxydable / NBR pour gaz Type inter bride / type fin de tube DN 100.: 70100100 / 70150100 DN 150.: 70100150 / 70150150 DN 200: 70100200 / 70150200 DN 250: 70100250 / 70150250</p>	
<p>T de raccordement pour ÜU- T-150 / 200 / 273 complet avec disque, joint et vis en acier inoxydable. PE-HD10 avec bride DIN DN Article n°: 80240007 ÜU-TT-150 Article n°: 80250007 ÜU-TT-200 Article n°: 80273007 ÜU-TT-250 (TT-273)</p>	
<p>Raccord en T inox 316 with DIN-flange Art. Nr.: 80240008 DN 150 Ø 159 mm Art. Nr.: 80250008 DN 200 Ø 219 mm Art. Nr.: 80250016 DN 250 Ø 273 mm</p>	
<p>Douille-mandrin DN 300, en plastique PVC, rainuré, pour le montage direct du hublot, avec disques en polystyrène dure pour assurer la rigidité, largeur 20, 25 et 30 cm, autres largeurs possibles article n° : 80120035 DN 300 20cm article n° : 80120036 DN 300 25cm article n° : 80120037 DN 300 30cm</p>	

Biogaskontor Köberle GmbH

Col de cygne au raccord en T DN 150 / 200 pour la TT-150 / 200, composé de manchons PP enfichables pour enficher l'ensemble sur le raccord T à l'intérieur du conteneur pour éviter la pénétration de substrat.

Complet avec collier de serrage et profiles en acier inoxydable 316, y compris le matériel de fixation.

Article n°: 80240010 DN 150 pour PE-HD et raccord T en acier inox.

Article n°: 80250010 DN 200 uniquement pour raccord T en PE-HD



Capteur fournissant un signal électrique en cas de réponse de surpression du ÜU-TT 150 / 200

Pièces de fixation en acier inoxydable épaisseur 2 mm, capteur avec câble de 2 m et rondelle en PE pour traversée de câble, montage entre brides

Article n°: 80240011 DN 150

Article n°: 80250011 DN 200



Chauffage supplémentaire pour ÜU-TT 150 / 200 / 273 / 300, avec autorégulation, ensemble préconfectionné prêt à raccorder, CETAL, TPAE, Ex d II C T1 Ex II 2GD, avec thermostat et limiteur de temp., essais selon norme DIN-VDE 0100 et instructions du constructeur, tension d'alimentation 230 V, 50 Hz, ATEX homologué zone 1+2, classe de température T1

Article n°: 75500009 E



Déclenchement par câble, Transmission à levier en acier inoxydable ÜU-TT-150 / 200 avec limiteur de course pour, sur les couvertures à film simple en EPDM, avec 5 m de câble inoxydable de 3 mm et galet de renvoi, complet

Article n°: 80240015 ÜU-TT-150

Article n°: 80250015 ÜU-TT-200

